



スマートフォンスペック一覧

端末スペック

基本情報

| | | | |
|---------------|---------------|-----|------------|
| 機種名 (OSバージョン) | L-05D (4.1.2) | 版 | 1.0 |
| シーズン | 2012年度上期モデル | 更新日 | 2013/06/04 |
| メーカー | LGエレクトロニクス | | |

端末情報

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

バージョン

| | |
|----------------|----------------------------|
| OSバージョン | Android4.1.2 |
| ビルド番号 | JZ054K |
| ベースバンドバージョン | M8960A-AAAANAZM-1.0.019008 |
| カーネルバージョン | 3.4.0 |
| ファームバージョン | - |
| 無線ファームウェアバージョン | M8960A-AAAANAZM-1.0.019008 |

ビルド情報

| | |
|------------------|-------------|
| ネイティブコードの命令セット | armeabi-v7a |
| ネイティブコードの第2命令セット | armeabi |
| ビルドID | JZ054K |
| 製造元 | lge |
| 機種名 | L-05D |
| 製品名 | I_DCM_JP |

CPU

| | |
|-------|-----------------------------|
| CPU名 | ARMv7 Processor rev 0 (v7l) |
| 動作周波数 | 1.5 GHz |

搭載メモリ

| | |
|----------|---------|
| ROM | 8192 MB |
| RAM | 801 MB |
| VRAM | - MB |
| 最大ヒープサイズ | 64 MB |

内部ストレージ

| | |
|-----------|------------------|
| /dataの容量 | 5636 MB |
| 内部SDカード容量 | 5636 MB |
| 内部SDカードパス | /storage/sdcard0 |

フォーマット形式

ext4

外部ストレージ

メディア種別・容量（最大）

microSDHC(32 GB)
microSD(4 GB)

フォーマット形式

FAT32

外部SDカードパス

/storage/sdcard1

設定メニュー構成

カスタマイズ内容

Home screen
Lock screen
Gesture
docomo service,android.provider.Settingsで定義されているACTION
のうち、非対応のメニュー項目

android.settings.APPLICATION_DETAILS_SETTINGS

標準アプリからのカスタマイズ

アプリ名称

カレンダー
音楽

カスタマイズ内容

弊社独自のシナリオの追加

搭載フォント

デフォルト搭載フォント

マールベリーフォント


その他搭載フォント

NEC フォント 4種 (Sunday, Diary, Curve, Clear)

利用可能なFeatureの一覧

利用可能なFeatureの一覧

android.hardware.wifi
android.hardware.location.network
com.lge.hardware.felica
android.hardware.location
android.hardware.sensor.gyroscope
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.wifi.direct
android.hardware.usb.accessory
android.hardware.bluetooth
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
android.hardware.microphone
android.hardware.sensor.light
android.hardware.camera.autofocus
android.software.live_wallpaper
android.hardware.camera.flash
com.lge.hardware.irda



android.hardware.telephony
com.lge.hardware.sensor.gesture
android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand
com.lge.hardware.dmb.japan
android.hardware.touchscreen.multitouch
android.hardware.sensor.compass
com.lge.hardware.key.nosearch
android.hardware.faketouch
android.hardware.camera
com.lge.software.drm
android.hardware.sensor.proximity
android.hardware.location.gps
com.lge.voicerecorder.trim
android.hardware.telephony.gsm
com.lge.hardware.sensor.gyroscope
android.hardware.telephony.cdma
android.hardware.camera.front
android.hardware.touchscreen
android.hardware.sensor.accelerometer

Telephony

IMEI35157005XXXXXX#

UIMカード

UIMカード種別ドコモminiUIMカード

その他

開発者向け情報-

ブラウザ

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

ブラウザ

| | |
|-----------|---|
| ユーザエージェント | <div>■標準ブラウザ（デフォルトブラウザ） Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; L-05D Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30</div> <div>■Chromeブラウザ Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; L-05D Build/JZO54K) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19</div> |
|-----------|---|

SSL

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

SSL

| | |
|----------------------|--|
| バージョン | SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 |
| サポートしているCipher Suite | SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_NULL_MD5 SSL_RSA_WITH_NULL_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA SSL_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA |

| | |
|-----------------------|--|
| | SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV |
| インストールされている ルート証明書 | CN=COMODO ECC Certification Authority, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB CN=QuoVadis Root CA 2, O=QuoVadis Limited, C=BM OU=ApplicationCA, O=Japanese Government, C=JP CN=SwissSign Platinum CA - G2, O=SwissSign AG, C=CH CN=Swisscom Root CA 1, OU=Digital Certificate Services, O=Swisscom, C=ch CN=Global Chambersign Root, OU=http://www.chambersign.org, O=AC Camerfirma SA CIF A82743287, C=EU CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US CN=AffirmTrust Premium ECC, O=AffirmTrust, C=US CN=AffirmTrust Premium, O=AffirmTrust, C=US CN=KISA RootCA 1, OU=Korea Certification Authority Central, O=KISA, C=KR CN=DOCOMO TEST CA, OU=DOCOMO TEST CA, O=NTT DOCOMO, L=Yokosuka, ST=Kanagawa, C=JP CN=Microsec e-Szigno Root CA, OU=e-Szigno CA, O=Microsec Ltd., L=Budapest, C=HU CN=StartCom Certification Authority, OU=Secure Digital Certificate Signing, O=StartCom Ltd., C=IL CN=GeoTrust Primary Certification Authority, O=GeoTrust Inc., C=US CN=GlobalSign, O=GlobalSign, OU=GlobalSign Root CA - R3 CN=e-Guven Kok Elektronik Sertifika Hizmet Saglayicisi, O=Elektronik Bilgi Guvenligi A.S., C=TR OID.1.2.840.113549.1.9.1=#16176361406669726D6170726F666573696F6E616C2E636F6D, CN=Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068, L=C/Muntaner 244 Barcelona, C=ES OU=DSTCA E1, O=Digital Signature Trust Co., C=US OU=Security Communication EV RootCA1, O="SECOM Trust Systems CO., LTD.", C=JP CN=OISTE WISKey Global Root GA CA, OU=OISTE Foundation Endorsed, OU=Copyright (c) 2005, O=WISKey, C=CH CN=UTN-USERFirst-Hardware, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US CN=Class 2 Primary CA, O=Certplus, C=FR CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3, OU="(c) 1999 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign Trust Network, O="VeriSign, Inc.", C=US CN=NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány, OU=Tanúsítványkiadók (Certification Services), O=NetLock Kft., L=Budapest, C=HU OID.1.2.840.113549.1.9.1=#16177365727665722D6365727473407468617774652E636F6D, CN=Thawte Server CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting cc, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE CN=GeoTrust Primary Certification Authority - G2, OU=(c) 2007 GeoTrust Inc. - For authorized use only, O=GeoTrust Inc., C=US CN=AC Raíz Certicámara S.A., O=Sociedad Cameral de Certificación Digital - Certicámara S.A., C=CO CN=SecureSign RootCA1, O="Japan Certification Services, Inc.", C=JP CN=thawte Primary Root CA - G2, OU="(c) 2007 thawte, Inc. - For authorized use only", O="thawte, Inc.", C=US CN=GlobalSign, O=GlobalSign, OU=GlobalSign Root CA - R2 CN=GeoTrust Primary Certification Authority - G3, OU=(c) 2008 GeoTrust |




Inc. - For authorized use only, O=GeoTrust Inc., C=US
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=
 #1611696E666F4076616C69636572742E636F6D, CN=http://
 www.valicert.com/, OU=ValiCert Class 3 Policy Validation Authority, O=""
 ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
 CN=DST Root CA X3, O=Digital Signature Trust Co.
 CN=GeoTrust Global CA 2, O=GeoTrust Inc., C=US
 CN=AAA Certificate Services, O=Comodo CA Limited, L=Salford, ST=
 Greater Manchester, C=GB
 O=(c) 2005 TÜRKTRUST Bilgi letim ve Biliim Güvenlii Hizmetleri
 A., L=ANKARA, C=TR, CN=TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet
 Salaycs
 CN=NetLock Expressz (Class C) Tanusitvanykiado, OU=
 Tanusitvanykiadok, O=NetLock Halozatbiztonsagi Kft., L=Budapest, C
 =HU
 OU=Equifax Secure Certificate Authority, O=Equifax, C=US
 OU=DSTCA E2, O=Digital Signature Trust Co., C=US
 CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4, OU="
 "(c) 2007 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign
 Trust Network, O=""VeriSign, Inc.", C=US
 CN=Microsoft Root Authority, OU=Microsoft Corporation, OU=
 Copyright (c) 1997 Microsoft Corp.
 CN=Entrust.net Secure Server Certification Authority, OU=(c) 1999
 Entrust.net Limited, OU=www.entrust.net/CPS incorp. by ref. (limits
 liab.), O=Entrust.net, C=US
 CN=Chambers of Commerce Root - 2008, O=AC Camerfirma S.A., OID
 .2.5.4.5=A82743287, L=Madrid (see current address at
 www.camerfirma.com/address), C=EU
 C=ES, O=EDICOM, OU=PKI, CN=ACEDICOM Root
 CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5, OU="
 "(c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign
 Trust Network, O=""VeriSign, Inc.", C=US
 CN=Certum Trusted Network CA, OU=Certum Certification Authority,
 O=Unizeto Technologies S.A., C=PL
 CN=Test CA 1024, OU=DOCOMO Test CA, O=NTT DOCOMO, L=
 Yokosuka, ST=Kanagawa, C=JP
 CN=Buypass Class 3 CA 1, O=Buypass AS-983163327, C=NO
 CN=TWCA Root Certification Authority, OU=Root CA, O=TAIWAN-CA,
 C=TW
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=
 #1612676C6F62616C30314069707363612E636F6D, CN=ipsCA
 Global CA Root, OU=ipsCA, O=IPS Certification Authority s.l. ipsCA, L
 =Madrid, ST=Madrid, C=ES
 CN=SwissSign Gold CA - G2, O=SwissSign AG, C=CH
 OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority, O=""The Go Daddy
 Group, Inc.", C=US
 CN=VeriSign Universal Root Certification Authority, OU=""(c) 2008
 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign Trust Network
 , O=""VeriSign, Inc.", C=US
 CN=America Online Root Certification Authority 2, O=America Online
 Inc., C=US
 OU=TDC Internet Root CA, O=TDC Internet, C=DK
 CN=DST ACES CA X6, OU=DST ACES, O=Digital Signature Trust, C=
 US
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=
 #1611696E666F4076616C69636572742E636F6D, CN=http://
 www.valicert.com/, OU=ValiCert Class 2 Policy Validation Authority, O
 =""ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
 OU=Security Communication RootCA1, O=SECOM Trust.net, C=JP
 CN=Equifax Secure eBusiness CA-1, O=Equifax Secure Inc., C=US
 CN=Entrust Root Certification Authority, OU=""(c) 2006 Entrust, Inc."
 , OU=www.entrust.net/CPS is incorporated by reference, O=""Entrust

, Inc.", C=US
 CN=Juur-SK, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE, OID
 .1.2.840.113549.1.9.1=#1609706B6940736B2E6565
 CN=GeoTrust Universal CA, O=GeoTrust Inc., C=US
 CN=SecureTrust CA, O=SecureTrust Corporation, C=US
 CN=Hongkong Post Root CA 1, O=Hongkong Post, C=HK
 CN=TÜBTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Salaycs - Sürüm 3, OU=
 Kamu Sertifikasyon Merkezi, OU=Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
 Aratırma Enstitüsü - UEKAE, O=Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
 Aratırma Kurumu - TÜBTAK, L=Gebze - Kocaeli, C=TR
 CN=COMODO Certification Authority, O=COMODO CA Limited, L=
 Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
 OU=Equifax Secure eBusiness CA-2, O=Equifax Secure, C=US
 CN=Wells Fargo Root Certificate Authority, OU=Wells Fargo
 Certification Authority, O=Wells Fargo, C=US
 OU=VeriSign Trust Network, OU="(c) 1998 VeriSign, Inc. - For
 authorized use only", OU=Class 3 Public Primary Certification
 Authority - G2, O="VeriSign, Inc.", C=US
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=
 #16197072656D69756D2D736572766572407468617774652E636F6D
 , CN=Thawte Premium Server CA, OU=Certification Services Division,
 O=Thawte Consulting cc, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
 CN=TC TrustCenter Class 3 CA II, OU=TC TrustCenter Class 3 CA, O=
 TC TrustCenter GmbH, C=DE
 CN=QuoVadis Root Certification Authority, OU=Root Certification
 Authority, O=QuoVadis Limited, C=BM
 CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network,
 O=AddTrust AB, C=SE
 CN=Certinomis - Autorité Racine, OU=0002 433998903, O=
 Certinomis, C=FR
 OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES
 CN=GlobalSign Root CA, OU=Root CA, O=GlobalSign nv-sa, C=BE
 CN=TC TrustCenter Universal CA I, OU=TC TrustCenter Universal CA,
 O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
 CN=GeoTrust Universal CA 2, O=GeoTrust Inc., C=US
 CN=TC TrustCenter Class 2 CA II, OU=TC TrustCenter Class 2 CA, O=
 TC TrustCenter GmbH, C=DE
 OU=RSA Security 2048 V3, O=RSA Security Inc
 CN=Equifax Secure Global eBusiness CA-1, O=Equifax Secure Inc., C=
 US
 CN=Sonera Class2 CA, O=Sonera, C=FI
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=
 #1610696E666F40652D737A69676E6F2E6875, CN=Microsec
 e-Szigno Root CA 2009, O=Microsec Ltd., L=Budapest, C=HU
 CN=Root CA Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, O=Generalitat
 Valenciana, C=ES
 CN=thawte Primary Root CA, OU="(c) 2006 thawte, Inc. - For
 authorized use only", OU=Certification Services Division, O="thawte
 , Inc.", C=US
 CN=Entrust.net Certification Authority (2048), OU=(c) 1999
 Entrust.net Limited, OU=www.entrust.net/CPS_2048 incorp. by ref. (
 limits liab.), O=Entrust.net
 OU=Starfield Class 2 Certification Authority, O="Starfield
 Technologies, Inc.", C=US
 CN=WellsSecure Public Root Certificate Authority, OU=Wells Fargo
 Bank NA, O=Wells Fargo WellsSecure, C=US
 CN=QuoVadis Root CA 3, O=QuoVadis Limited, C=BM
 CN=TDC OCES CA, O=TDC, C=DK
 OU=Class 3 Public Primary Certification Authority, O="VeriSign, Inc."
 , C=US
 CN=thawte Primary Root CA - G3, OU="(c) 2008 thawte, Inc. - For
 authorized use only", OU=Certification Services Division, O="thawte

, Inc.", C=US
 CN=America Online Root Certification Authority 1, O=America Online Inc., C=US
 CN=GTE CyberTrust Global Root, OU="GTE CyberTrust Solutions, Inc.", O=GTE Corporation, C=US
 CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
 CN=Buypass Class 2 CA 1, O=Buypass AS-983163327, C=NO
 CN=Starfield Root Certificate Authority - G2, O="Starfield Technologies, Inc.", L=Scottsdale, ST=Arizona, C=US
 CN=SwissSign Silver CA - G2, O=SwissSign AG, C=CH
 CN=CNNIC ROOT, O=CNNIC, C=CN
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=#161469676361407367646E2E706D2E676F75762E6672, CN=IGC/A, OU=DCSSI, O=PM/SGDN, L=Paris, ST=France, C=FR
 CN=Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068, C=ES
 CN=AffirmTrust Networking, O=AffirmTrust, C=US
 O=Government Root Certification Authority, C=TW
 OU=Security Communication RootCA2, O="SECOM Trust Systems CO.,LTD.", C=JP
 CN=Staat der Nederlanden Root CA, O=Staat der Nederlanden, C=NL
 CN=EC-ACC, OU=Jerarquia Entitats de Certificacio Catalanes, OU=Vegeu <https://www.catcert.net/verarrel> (c)03, OU=Serveis Publics de Certificacio, O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I), C=ES
 CN=Global Chambersign Root - 2008, O=AC Camerfirma S.A., OID.2.5.4.5=A82743287, L=Madrid (see current address at www.camerfirma.com/address), C=EU
 CN=KISA RootCA 3, OU=Korea Certification Authority Central, O=KISA, C=KR
 CN=GeoTrust Global CA, O=GeoTrust Inc., C=US
 CN=VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3, OU="(c) 1999 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign Trust Network, O="VeriSign, Inc.", C=US
 CN=XRamp Global Certification Authority, O=XRamp Security Services Inc, OU=www.xrampsecurity.com, C=US
 CN=UTN - DATACorp SGC, OU=<http://www.usertrust.com>, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US
 CN=Certigna, O=Dhimyotis, C=FR
 CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2, O="Starfield Technologies, Inc.", L=Scottsdale, ST=Arizona, C=US
 CN=Secure Global CA, O=SecureTrust Corporation, C=US
 CN=TC TrustCenter Universal CA III, OU=TC TrustCenter Universal CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
 CN=AffirmTrust Commercial, O=AffirmTrust, C=US
 CN=SecureSign RootCA11, O="Japan Certification Services, Inc.", C=JP
 C=TR, O=EBG Biliim Teknolojileri ve Hizmetleri A., CN=EBG Elektronik Sertifika Hizmet Salaycs
 CN=Visa eCommerce Root, OU=Visa International Service Association, O=VISA, C=US
 OID.1.2.840.113549.1.9.1=#1611696E666F4076616C69636572742E636F6D, CN=<http://www.valicert.com/>, OU=ValiCert Class 1 Policy Validation Authority, O="ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
 CN=Chambers of Commerce Root, OU=<http://www.chambersign.org>, O=AC Camerfirma SA CIF A82743287, C=EU
 CN=NetLock Uzleti (Class B) Tanusitvanykiado, OU=Tanusitvanykiadok, O=NetLock Halozatbiztonsagi Kft., L=Budapest, C=HU
 OU=ePKI Root Certification Authority, O="Chunghwa Telecom Co., Ltd.", C=TW

| | |
|-------|--|
| | CN=Network Solutions Certificate Authority, O=Network Solutions L.L.C., C=US OU=VeriSign Trust Network, OU="(c) 1998 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=Class 4 Public Primary Certification Authority - G2, O="VeriSign, Inc.", C=US CN=UTN-USERFirst-Network Applications, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US CN=Baltimore CyberTrust Root, OU=CyberTrust, O=Baltimore, C=IE CN=NetLock Kozjegyzoi (Class A) Tanusitvanykiado, OU=Tanusitvanykiadok, O=NetLock Halozatbiztonsagi Kft., L=Budapest, ST=Hungary, C=HU CN=Certum CA, O=Unizeto Sp. z o.o., C=PL CN=Entrust Root Certification Authority - G2, OU="(c) 2009 Entrust, Inc. - for authorized use only", OU=See www.entrust.net/legal-terms, O="Entrust, Inc.", C=US CN=CA Disig, O=Disig a.s., L=Bratislava, C=SK O=TÜRKTRUST Bilgi letiim ve Biliim Güvenlii Hizmetleri A.. (c) Kasm 2005, L=Ankara, C=TR, CN=TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Salaycs CN=Go Daddy Root Certificate Authority - G2, O="GoDaddy.com, Inc .", L=Scottsdale, ST=Arizona, C=US CN=DigiCert Global Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US C=IL, O=ComSign, CN=ComSign Secured CA CN=Cybertrust Global Root, O="Cybertrust, Inc" OU=certSIGN ROOT CA, O=certSIGN, C=RO CN=A-Trust-nQual-03, OU=A-Trust-nQual-03, O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, C=AT CN=Staat der Nederlanden Root CA - G2, O=Staat der Nederlanden, C=NL |
| RSA鍵長 | 1024 bit |

ネットワーク関連

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

SIP

| | |
|---------|------|
| SIP API | — 対応 |
| VOIP | — 対応 |

APN

初期登録されているAPN一覧

```
_id=1
name=spモ一ト
numeric=44010
mcc=440
mnc=10
apn=spmode.ne.jp
user=
server=
password=
proxy=
port=
mmsproxy=
mmsport=
mmsc=
authtype=0
type=
current=1
protocol=IP
profile_type=apn
roaming_protocol=IP
carrier_enabled=1
extraid=
defaultsetting=1
usercreatesetting=0
sim_slot=null
bearer=0
```

```
_id=2
name=mopera U
numeric=44010
mcc=440
mnc=10
apn=mopera.net
user=
server=
password=
proxy=
port=
mmsproxy=
mmsport=
mmsc=
authtype=0
type=
current=1
protocol=IP
profile_type=apn
```

| | |
|-----------------------------|--|
| | <pre>roaming_protocol=IP carrier_enabled=1 extraid= defaultsetting=1 usercreatesetting=0 sim_slot=null bearer=0 _id=3 name=mopera U設定 numeric=44010 mcc=440 mnc=10 apn=0120.mopera.net user= server= password= proxy= port= mmsproxy= mmsport= mmsc= authtype=0 type= current=1 protocol=IP profile_type=apn roaming_protocol=IP carrier_enabled=1 extraid= defaultsetting=1 usercreatesetting=0 sim_slot=null bearer=0</pre> |
| 購入時にデフォルトで接続先として選択されている APN | <pre>_id=1 name=spモード numeric=44010 mcc=440 mnc=10 apn=spmode.ne.jp user= server= password= proxy= port= mmsproxy= mmsport= mmsc= authtype=0 type= current=1 protocol=IP profile_type=apn roaming_protocol=IP carrier_enabled=1 extraid= defaultsetting=1 usercreatesetting=0 sim_slot=null bearer=0</pre> |

IPv4

● 非対応

対応

— 対応

IPv6

● 非対応

対応

— 対応

Wi-FiでのIPv6対応

— 対応

IPv6/IPv4フォールバック対応

● 非対応

対応

— 対応

Wi-Fi

対応

✔ 対応

Wi-Fi Direct

✔ 対応

ハイパフォーマンス Wi-Fi ロック

— 対応

テザリング

対応

✔ 対応

パケットフィルタリング設定状況

対応

✔ 対応

Xi

対応

✔ 対応

カメラ

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

カメラ構成

| | |
|----------|--|
| カメラ搭載台数 | 2 台 |
| オートフォーカス |  対応 |
| フラッシュ |  対応 |

個別情報

外側カメラ

| | |
|-----------------------|--|
| 搭載位置 | BACK |
| サポートしているアンチバンディング | off 50Hz 60Hz auto |
| サポートしているフラッシュモード | off auto on torch |
| サポートしているカラーエフェクト | none mono negative solarize sepia posterize whiteboard blackboard aqua emboss sketch neon |
| サポートしているフォーカスモード | auto infinity normal macro continuous-picture continuous-video |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ | 512x288 480x288 432x288 512x384 352x288 0x0 px |
| サポートしている画像フォーマット | JPEG |

| | |
|----------------|-------------|
| サポートしている画像サイズ | 3264x2448 |
| | 3200x1920 |
| | 2560x1920 |
| | 2048x1536 |
| | 2240x1344 |
| | 1280x960 |
| | 1280x768 |
| | 640x480 |
| | 352x288 |
| | 320x240 |
| | 176x144 px |
| 垂直方向の画角 | 42.5 degree |
| サポートしているズームサイズ | 100 |
| | 102 |
| | 104 |
| | 107 |
| | 109 |
| | 112 |
| | 114 |
| | 117 |
| | 120 |
| | 123 |
| | 125 |
| | 128 |
| | 131 |
| | 135 |
| | 138 |
| | 141 |
| | 144 |
| | 148 |
| | 151 |
| | 155 |
| | 158 |
| | 162 |
| | 166 |
| | 170 |
| | 174 |
| | 178 |
| | 182 |
| | 186 |
| | 190 |
| | 195 |
| | 200 |
| | 204 |
| | 209 |
| | 214 |
| | 219 |
| | 224 |
| | 229 |
| | 235 |
| | 240 |
| | 246 |
| | 251 |
| | 257 |
| | 263 |
| | 270 |
| | 276 |
| | 282 |
| | 289 |
| | 296 |
| | 303 |

| | |
|--|--|
| | 310 317 324 332 340 348 356 364 373 381 390 px |
| SmoothZoomのサポートの有無 | ✔ 有 |
| Zoomのサポートの有無 | ✔ 有 |
| サポートしているシーンモード | auto asd action portrait landscape night night-portrait theatre beach snow sunset steadyphoto fireworks sports party candlelight backlight flowers AR Smart shutter |
| サポートしている動画のサイズ | 1920x1088 1280x720 800x480 720x480 640x480 480x320 352x288 320x240 176x144 px |
| サポートしているホワイトバランス | auto incandescent fluorescent daylight cloudy-daylight |
| サポートしているプレビューのフォーマット | NV21 YV12 |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値]] (fps) | [10.000,30.000] [30.000,30.000] fps |
| サポートしているプレビューサイズ | 1280x720 960x720 800x480 720x480 640x480 480x320 384x288 352x288 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| | 320x240 240x160 176x144 px |
| 顔の検出可能最大数 | 5 |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 | 1 |
| 測光エリアの検出可能最大数 | 1 |
| AEロックサポートの有無 | ✔ 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 | ✔ 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 | — 有 |
| 手振れ補正機能 | — 対応 |

内側カメラ

| | |
|-----------------------|--|
| 搭載位置 | FRONT |
| サポートしているアンチバンディング | off 50Hz 60Hz auto |
| サポートしているフラッシュモード | - |
| サポートしているカラーエフェクト | none mono negative solarize sepia posterize whiteboard blackboard aqua emboss sketch neon |
| サポートしているフォーカスモード | infinity |
| サポートしているJPEGのサムネイルサイズ | 512x288 480x288 432x288 512x384 352x288 0x0 px |
| サポートしている画像フォーマット | JPEG |
| サポートしている画像サイズ | 640x480 352x288 320x240 176x144 px |
| 垂直方向の画角 | 28.9 degree |
| サポートしているズームサイズ | 100 102 104 107 109 112 114 |

| | |
|--------------------|---|
| | 117 |
| | 120 |
| | 123 |
| | 125 |
| | 128 |
| | 131 |
| | 135 |
| | 138 |
| | 141 |
| | 144 |
| | 148 |
| | 151 |
| | 155 |
| | 158 |
| | 162 |
| | 166 |
| | 170 |
| | 174 |
| | 178 |
| | 182 |
| | 186 |
| | 190 |
| | 195 |
| | 200 |
| | 204 |
| | 209 |
| | 214 |
| | 219 |
| | 224 |
| | 229 |
| | 235 |
| | 240 |
| | 246 |
| | 251 |
| | 257 |
| | 263 |
| | 270 |
| | 276 |
| | 282 |
| | 289 |
| | 296 |
| | 303 |
| | 310 |
| | 317 |
| | 324 |
| | 332 |
| | 340 |
| | 348 |
| | 356 |
| | 364 |
| | 373 |
| | 381 |
| | 390 px |
| SmoothZoomのサポートの有無 | ✓ 有 |
| Zoomのサポートの有無 | ✓ 有 |
| サポートしているシーンモード | auto asd action portrait landscape night |

| | |
|--|---|
| | night-portrait theatre beach snow sunset steadyphoto fireworks sports party candlelight backlight flowers AR Smart shutter |
| サポートしている動画のサイズ | 640x480 480x320 352x288 320x240 176x144 px |
| サポートしているホワイトバランス | auto incandescent fluorescent daylight cloudy-daylight |
| サポートしているプレビューのフォーマット | NV21 YV12 |
| サポートしているプレビューのFPS [最小値、最大値]] (fps) | [10.000,30.000] [30.000,30.000] fps |
| サポートしているプレビューサイズ | 640x480 480x320 384x288 352x288 320x240 240x160 176x144 px |
| 顔の検出可能最大数 | 5 |
| フォーカスエリアの検出可能最大数 | 0 |
| 測光エリアの検出可能最大数 | 0 |
| AEロックサポートの有無 | ✔ 有 |
| 自動ホワイトバランスロックのサポートの有無 | ✔ 有 |
| ビデオスナップショットのサポートの有無 | — 有 |
| 手振れ補正機能 | — 対応 |


ディスプレイ

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

画面サイズ

| | |
|-------|---------|
| 画面サイズ | 4.0 インチ |
|-------|---------|

画面の向き

| | |
|------------|--|
| 横向き画面のサポート |  対応 |
| 縦向き画面のサポート |  対応 |

画面解像度

| | |
|-------|---------------------|
| 画面解像度 | 横 480 px × 縦 800 px |
|-------|---------------------|

ステータスバー解像度

| | |
|------------|--------------------|
| ステータスバー解像度 | 横 480 px × 縦 38 px |
|------------|--------------------|

ピクセル密度

| | |
|--------|---------------|
| ピクセル密度 | 240 dpi |
| x方向 | 234.46153 dpi |
| y方向 | 236.27907 dpi |

アスペクト比

| | |
|-------------|----------|
| アスペクト比(横:縦) | 1.653846 |
|-------------|----------|

リフレッシュレート

| | |
|-----------|---------|
| リフレッシュレート | 60.0 Hz |
|-----------|---------|

センサー

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

加速度センサー

| | |
|----------|-------------------------------|
| 最小遅延時間 | 10000 μ s |
| 値の範囲 | 39.226593 |
| 消費電力 | 0.5 mA |
| センサーの解像度 | 0.0011901855 m/s ² |

重力センサー

| | |
|----------|-------------------------------|
| 最小遅延時間 | 10000 μ s |
| 値の範囲 | 39.226593 |
| 消費電力 | 4.1 mA |
| センサーの解像度 | 0.0011901855 m/s ² |

ジャイロセンサー

| | |
|----------|-----------------------------|
| 最小遅延時間 | 10000 μ s |
| 値の範囲 | 17.453293 |
| 消費電力 | 3.6 mA |
| センサーの解像度 | 0.0010681152 radians/second |

照度計

| | |
|----------|-----------------|
| 最小遅延時間 | 50000 μ s |
| 値の範囲 | 10000.0 |
| 消費電力 | 0.17 mA |
| センサーの解像度 | 0.009994507 lux |

地磁気計

| | |
|----------|---------------------|
| 最小遅延時間 | 20000 μ s |
| 値の範囲 | 6.248474 |
| 消費電力 | 0.15 mA |
| センサーの解像度 | 0.018310547 μ T |

気圧計

 非対応

最小遅延時間

- μ s

| | |
|----------|-------|
| 値の範囲 | - |
| 消費電力 | - mA |
| センサーの解像度 | - hPa |

近接センサー




| | |
|----------|---------------|
| 最小遅延時間 | 50000 μ s |
| 値の範囲 | 10.00061 |
| 消費電力 | 34.464 mA |
| センサーの解像度 | 0.10070801 cm |

温度センサー

● 非対応

| | |
|----------|----------------|
| 最小遅延時間 | - μ s |
| 値の範囲 | - |
| 消費電力 | - mA |
| センサーの解像度 | - $^{\circ}$ C |

位置情報取得（GPS）

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

GPS

| | |
|------|--|
| 対応 |  有 |
| 海外対応 |  対応 |

GPS で対応している測位方式

| | |
|------------------|--|
| GPS_PROVIDER |  対応 |
| NETWORK_PROVIDER |  対応 |
| PASSIVE_PROVIDER |  対応 |

非接触ICカード

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

NFC

 非対応




| | |
|-----------------|------|
| 対応 | — 対応 |
| ISO-DEPプロトコル | — 対応 |
| NDEFフォーマットの読み取り | — 対応 |
| NDEFフォーマットへの変換 | — 対応 |
| NFC-A | — 対応 |
| NFC-B | — 対応 |
| NFC-F | — 対応 |
| NFC-V | — 対応 |
| Android Beam機能 | — 対応 |

Mifare

 非対応

| | |
|--------------------------|------|
| Mifare Standard(Classic) | — 対応 |
| Mifare Ultralight | — 対応 |





FeliCa

| | |
|--|--|
| FeliCa OS Version | Version 2.0 |
| おサイフケータイUIMバインド機能対応有無 | — 対応 |
| Push受信 |  対応 |
| Push送信 |  対応 |
| R/Wモード |  対応 |
| FALP通信 |  対応 |
| MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン | 1.30 |
| MFCに対応するモバイルFeliCa クライアントユーティリティライブラリ for Android のバージョン | 2.10 |
| MFCに対応するモバイルFeliCaクライアント for Android SDKのバージョン | 2.20 |

入力装置

アイコンについて:  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

タッチパネル

| | |
|-----------------|--|
| マルチタッチ |  対応 |
| 2箇所以上のタッチ操作 |  対応 |
| 2箇所以上の画面タッチイベント | — 対応 |
| 3箇所以上のタッチ操作 |  対応 |
| 3箇所以上の画面タッチイベント | — 対応 |
| 5箇所以上のタッチ操作 |  対応 |
| 5箇所以上の画面タッチイベント | — 対応 |
| タッチパネル押下強さ | 1.0 |
| スタイラス入力 | — 対応 |

ハードウェアキー

| | |
|------------------------|---|
| ハードウェアキーのキー名 | 戻るキー ホームキー メニューキー 電源キー／画面ロック キー 音量キー |
| ハードウェアキー押下時に発生するキーイベント | KEYCODE_BACK KEYCODE_HOME KEYCODE_MENU KEYCODE_POWER KEYCODE_VOLUME_DOWN / KEYCODE_VOLUME_UP |

トラックボール

 非対応


| | |
|------------|------|
| デバイスの有無 | — 有 |
| バイブレーション機能 | — 対応 |

十字キー

 非対応

| | |
|------------|------|
| デバイスの有無 | — 有 |
| バイブレーション機能 | — 対応 |

キーボード

| | |
|---------|---|
| デバイスの有無 |  有 |
|---------|---|

バイブレーション機能

— 対応

マウス

● 非対応

デバイスの有無

— 有

バイブレーション機能

— 対応

タッチパッド

● 非対応

デバイスの有無

— 有

バイブレーション機能

— 対応

マイク

デバイスの有無

✔ 有

バイブレーション機能

— 対応

ジョイスティック

● 非対応

デバイスの有無

— 有

バイブレーション機能

— 対応

ゲームパッド

● 非対応




デバイスの有無

— 有

バイブレーション機能

— 対応



出力装置

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

スピーカー

| | |
|------------|---|
| 内蔵スピーカーの有無 |  有 |
| ステレオ/モノラル | モノラル |

イヤホン

| | |
|-----------------------|---|
| ステレオミニプラグ端子の有無 |  有 |
| ステレオミニプラグ端子以外のイヤホンの有無 |  有 |

HDMI

 非対応

| | |
|--------|--|
| 対応 |  対応 |
| バージョン | - |
| HDCP対応 |  対応 |


MHL

 非対応

| | |
|--------|--|
| 対応 |  対応 |
| バージョン | - |
| HDCP対応 |  対応 |

その他

 非対応

| | |
|--------------|--|
| WiFi-Display |  対応 |
|--------------|--|

録音

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

サポートしている録音品質

| | |
|-------------|----------|
| サンプリングレート | 44100 |
| | 22050 |
| | 16000 |
| | 11025 Hz |
| チャンネル | モノラル |
| | ステレオ |
| オーディオフォーマット | 16 bit |

動画（外部カメラ）

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

最小解像度

| 対応 |  有 |
|---------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート | 12200 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 1 |
| オーディオトラックのコーデック | AMR_NB |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 8000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | 3GPP |
| ビデオのフレーム幅 | 176 px |
| ビデオのフレーム高 | 144 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 192000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

最大解像度

| 対応 |  有 |
|---------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 | 1088 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 20000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

解像度 176×144

| 対応 |  有 |
|---------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート | 12200 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 1 |
| オーディオトラックのコーデック | AMR_NB |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 8000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | 3GPP |

| | |
|-------------|------------|
| ビデオのフレーム幅 | 176 px |
| ビデオのフレーム高 | 144 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 192000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

解像度 320×240

| | |
|---------------------|------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 60 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 320 px |
| ビデオのフレーム高 | 240 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 512000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

解像度 352×288

| | |
|---------------------|------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 12200 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 1 |
| オーディオトラックのコーデック | AMR_NB |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 8000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | 3GPP |
| ビデオのフレーム幅 | 352 px |
| ビデオのフレーム高 | 288 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 720000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

解像度 720×480

| | |
|------------------|------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |

| | |
|---------------------|-------------|
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 720 px |
| ビデオのフレーム高 | 480 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 2000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

解像度 1280×720

| | |
|---------------------|--------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 1280 px |
| ビデオのフレーム高 | 720 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 14000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

解像度 1920×1080

| | |
|---------------------|--------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 | 1088 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 20000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

微速度撮影：最小解像度

| | |
|----|-----|
| 対応 | ✔ 有 |
|----|-----|

| | |
|---------------------|------------|
| オーディオ出力のビットレート | 12200 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 1 |
| オーディオトラックのコーデック | AMR_NB |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 8000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 176 px |
| ビデオのフレーム高 | 144 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 192000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

微速度撮影：最大解像度

| | |
|---------------------|--------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 | 1088 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 20000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

微速度撮影：解像度 176×144

| | |
|---------------------|------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 12200 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 1 |
| オーディオトラックのコーデック | AMR_NB |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 8000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 176 px |
| ビデオのフレーム高 | 144 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 192000 bps |

ビデオのコーデック

H.264

微速度撮影：解像度 320×240

● 非対応

| 対応 | — 有 |
|---------------------|-------|
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：解像度 352×288

| 対応 | ● 有 |
|---------------------|------------|
| オーディオ出力のビットレート | 12200 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 1 |
| オーディオトラックのコーデック | AMR_NB |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 8000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 352 px |
| ビデオのフレーム高 | 288 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 720000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

微速度撮影：解像度 720×480

| 対応 | ● 有 |
|---------------------|------------|
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 720 px |

| | |
|-------------|-------------|
| ビデオのフレーム高 | 480 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 4000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

微速度撮影：解像度 1280×720

| | |
|---------------------|--------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 1280 px |
| ビデオのフレーム高 | 720 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 14000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

微速度撮影：解像度 1920×1080

| | |
|---------------------|--------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 156000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 30 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 1920 px |
| ビデオのフレーム高 | 1088 px |
| ビデオのフレームレート | 30 fps |
| ビデオのビットレート | 20000000 bps |
| ビデオのコーデック | H.264 |

動画（内部カメラ）

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり


最小解像度

| 対応 |  有 |
|---------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート | 96000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 2時間 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 176 px |
| ビデオのフレーム高 | 144 px |
| ビデオのフレームレート | 15~30(可変 frame) fps |
| ビデオのビットレート | 258000 bps |
| ビデオのコーデック | H. 264 |

最大解像度

| 対応 |  有 |
|---------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート | 96000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 約1時間40分 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 640 px |
| ビデオのフレーム高 | 480 px |
| ビデオのフレームレート | 15~30(可変 frame) fps |
| ビデオのビットレート | 5000000 bps |
| ビデオのコーデック | H. 264 |

解像度 176×144

| 対応 |  有 |
|---------------------|---|
| オーディオ出力のビットレート | 96000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 2時間 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |

| | |
|-------------|---------------------|
| ビデオのフレーム幅 | 176 px |
| ビデオのフレーム高 | 144 px |
| ビデオのフレームレート | 15~30(可変 frame) fps |
| ビデオのビットレート | 258000 bps |
| ビデオのコーデック | H. 264 |

解像度 320×240

| | |
|---------------------|---------------------|
| 対応 | ✔ 有 |
| オーディオ出力のビットレート | 96000 bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | 2 |
| オーディオトラックのコーデック | AAC |
| オーディオトラックのサンプリングレート | 48000 Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | 約2時間 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | MPEG-4 |
| ビデオのフレーム幅 | 320 px |
| ビデオのフレーム高 | 240 px |
| ビデオのフレームレート | 15~30(可変 frame) fps |
| ビデオのビットレート | 600000 bps |
| ビデオのコーデック | H. 264 |

解像度 352×288

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

解像度 720×480

● 非対応

| | |
|------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |

| | |
|---------------------|-------|
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

解像度 1280×720

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

解像度 1920×1080

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：最小解像度

● 非対応

| | |
|----|-----|
| 対応 | — 有 |
|----|-----|

| | |
|---------------------|-------|
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：最大解像度

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：解像度 176×144

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |

ビデオのコーデック

-

微速度撮影：解像度 320×240

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：解像度 352×288

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：解像度 720×480

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |

| | |
|-------------|-------|
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：解像度 1280×720

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

微速度撮影：解像度 1920×1080

● 非対応

| | |
|---------------------|-------|
| 対応 | — 有 |
| オーディオ出力のビットレート | - bps |
| オーディオトラックのチャンネル数 | - |
| オーディオトラックのコーデック | - |
| オーディオトラックのサンプリングレート | - Hz |
| 1セッションにおける録画可能時間 | - 秒 |
| 出力ファイルフォーマット | - |
| ビデオのフレーム幅 | - px |
| ビデオのフレーム高 | - px |
| ビデオのフレームレート | - fps |
| ビデオのビットレート | - bps |
| ビデオのコーデック | - |

メディアフォーマット

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

オーディオコーデック

AAC LC/LTP

| | |
|-----------|--|
| 対応 |  対応 |
| チャンネル数 | 5.1 |
| 最小ビットレート | 32000 bps |
| 最大ビットレート | 160000 bps |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

HE-AACv1 (AAC+)

| | |
|-----------|--|
| 対応 |  対応 |
| チャンネル数 | 5.1 |
| 最小ビットレート | 32000 bps |
| 最大ビットレート | 160000 bps |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

HE-AACv2 (enhanced AAC+)

| | |
|-----------|--|
| 対応 |  対応 |
| チャンネル数 | 5.1 |
| 最小ビットレート | 32000 bps |
| 最大ビットレート | 160000 bps |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

AMR-NB

| | |
|-----------|--|
| 対応 |  対応 |
| チャンネル数 | 1 |
| 最小ビットレート | 4750 bps |
| 最大ビットレート | 12200 bps |
| サンプリングレート | 8000 Hz |

AMR-WB

| | |
|--------|--|
| 対応 |  対応 |
| チャンネル数 | 1 |

| | |
|-----------|-----------|
| 最小ビットレート | 6600 bps |
| 最大ビットレート | 23850 bps |
| サンプリングレート | 16000 Hz |

FLAC

| | |
|-----------|----------|
| 対応 | — 対応 |
| チャンネル数 | 2 |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

MP3

| | |
|-----------|------------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| チャンネル数 | 2 |
| 最小ビットレート | 8000 bps |
| 最大ビットレート | 320000 bps |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

MIDI

| | |
|----------------|----------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| Format・Version | Format 0 |

Vorbis

| | |
|-----------|------------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| チャンネル数 | 2 |
| 最小ビットレート | 32000 bps |
| 最大ビットレート | 320000 bps |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

PCM/WAVE

| | |
|-----------|----------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| チャンネル数 | 2 |
| サンプリングレート | 44100 Hz |

その他

その他の対応フォーマット

-

イメージフォーマット

JPEG

| | |
|-----------|------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| ベースライン方式 | ✔ 対応 |
| プログレッシブ方式 | ✔ 対応 |

GIF

| | |
|----|------|
| 対応 | ✔ 対応 |
|----|------|

PNG

| | |
|----|------|
| 対応 | ✔ 対応 |
|----|------|

BMP

| | |
|----|------|
| 対応 | ✔ 対応 |
|----|------|

WEBP

| | |
|----|------|
| 対応 | ✔ 対応 |
|----|------|

その他

| | |
|--------------|---|
| その他の対応フォーマット | # wbmp - resolution: 800x600 # webP - resolution: 1280x720 |
|--------------|---|

ビデオコーデック

H.263

| | |
|----------|-------------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| 最小ビットレート | 100 bps |
| 最大ビットレート | 6000000 bps |

| | |
|----|-----------|
| 画角 | 384000 px |
|----|-----------|

H.264 AVC

| | |
|----------|--------------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| 最小ビットレート | 100 bps |
| 最大ビットレート | 20000000 bps |
| 画角 | 2073600 px |

MPEG-4 SP

| | |
|----------|--------------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| 最小ビットレート | 100 bps |
| 最大ビットレート | 20000000 bps |
| 画角 | 2073600 px |

VP8

| | |
|----------|-------------|
| 対応 | ✔ 対応 |
| 最小ビットレート | 100 bps |
| 最大ビットレート | 6000000 bps |
| 画角 | 384000 px |

その他

| | |
|--------------|---|
| その他の対応フォーマット | - |
|--------------|---|

OpenMAX IL

OpenMAX IL : AAC(Advanced Audio Coding)

| | |
|--------|---|
| コーデック名 | (1) AACEncoder (エンコーダ) (2) OMX.google.aac.encoder (エンコーダ) (3) AACEncoder (エンコーダ) (4) OMX.google.aac.decoder (デコーダ) (5) AACEncoder (エンコーダ) |
| プロファイル | (1) N/A (2) N/A (3) N/A (4) N/A (5) N/A |

MIME TYPE

audio/mp4a-latm

OpenMAX IL : H.264/ AVC(Advanced Video Coding)

| | |
|------------|---|
| コーデック名 | (1) OMX.qcom.video.encoder.avc (エンコーダ) (2) OMX.google.h264.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.avc (デコーダ) (4) OMX.google.h264.decoder (デコーダ) |
| カラーフォーマット | (1) COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) N/A (4) COLOR_FormatYUV420Planar |
| プロファイル/レベル | (1) AVCProfileBaseline / AVCLevel4 AVCProfileMain / AVCLevel4 AVCProfileHigh / AVCLevel4 (2) AVCProfileBaseline / AVCLevel1 AVCProfileBaseline / AVCLevel1b AVCProfileBaseline / AVCLevel11 AVCProfileBaseline / AVCLevel12 AVCProfileBaseline / AVCLevel13 AVCProfileBaseline / AVCLevel2 (3) AVCProfileBaseline / AVCLevel4 AVCProfileMain / AVCLevel4 AVCProfileHigh / AVCLevel4 (4) AVCProfileBaseline / AVCLevel1 AVCProfileBaseline / AVCLevel1b AVCProfileBaseline / AVCLevel11 AVCProfileBaseline / AVCLevel12 AVCProfileBaseline / AVCLevel13 AVCProfileBaseline / AVCLevel2 AVCProfileBaseline / AVCLevel21 AVCProfileBaseline / AVCLevel22 AVCProfileBaseline / AVCLevel3 AVCProfileBaseline / AVCLevel31 AVCProfileBaseline / AVCLevel32 AVCProfileBaseline / AVCLevel4 AVCProfileBaseline / AVCLevel41 AVCProfileBaseline / AVCLevel42 AVCProfileBaseline / AVCLevel5 AVCProfileBaseline / AVCLevel51 |
| MIME TYPE | video/avc |

OpenMAX IL : H.263

| | |
|--------|--|
| コーデック名 | (1) OMX.qcom.video.encoder.h263 (エンコーダ) (2) OMX.google.h263.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.h263 (デコーダ) (4) OMX.google.h263.decoder (デコーダ) |
|--------|--|

| | |
|------------|---|
| カラーフォーマット | (1) COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) N/A (4) COLOR_FormatYUV420Planar |
| プロファイル/レベル | (1) H263ProfileBaseline / H263Level70 (2) H263ProfileBaseline / H263Level45 (3) H263ProfileBaseline / H263Level70 (4) H263ProfileBaseline / H263Level10 H263ProfileBaseline / H263Level20 H263ProfileBaseline / H263Level30 H263ProfileBaseline / H263Level45 H263ProfileISV2 / H263Level10 H263ProfileISV2 / H263Level20 H263ProfileISV2 / H263Level30 H263ProfileISV2 / H263Level45 |
| MIME TYPE | video/3gpp |

OpenMAX IL : MPEG4

| | |
|------------|---|
| コーデック名 | (1) OMX.qcom.video.encoder.mpeg4 (エンコーダ) (2) OMX.google.mpeg4.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.mpeg4 (デコーダ) (4) OMX.google.mpeg4.decoder (デコーダ) |
| カラーフォーマット | (1) COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) N/A (4) COLOR_FormatYUV420Planar |
| プロファイル/レベル | (1) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level5 MPEG4ProfileAdvancedSimple / MPEG4Level5 (2) MPEG4ProfileCore / MPEG4Level2 (3) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level5 MPEG4ProfileAdvancedSimple / MPEG4Level5 (4) MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level0 MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level0b MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level1 MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level2 MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level3 |

MIME TYPE

video/mp4v-es

OpenMAX IL : その他

コーデック名




- (1) AMRNBEncoder (エンコーダ)
- (2) DDPDecode (デコーダ)
- (3) DTSDDecode (デコーダ)
- (4) OMX.qcom.audio.encoder.evrc (エンコーダ)
- (5) OMX.google.flac.encoder (エンコーダ)
- (6) OMX.qcom.audio.encoder.qcelp13 (エンコーダ)
- (7) OMX.google.amrnb.encoder (エンコーダ)
- (8) OMX.google.amrwb.encoder (エンコーダ)
- (9) OMX.qcom.audio.decoder.wma (デコーダ)
- (10) OMX.qcom.audio.decoder.wma10Pro (デコーダ)
- (11) OMX.google.vorbis.decoder (デコーダ)
- (12) OMX.google.mp3.decoder (デコーダ)
- (13) MP3Decoder (デコーダ)
- (14) OMX.google.amrnb.decoder (デコーダ)
- (15) OMX.google.amrwb.decoder (デコーダ)
- (16) OMX.google.g711.alaw.decoder (デコーダ)
- (17) OMX.google.g711.mlaw.decoder (デコーダ)
- (18) OMX.qcom.audio.decoder.Qcelp13 (デコーダ)
- (19) OMX.qcom.audio.decoder.evrc (デコーダ)
- (20) OMX.qcom.video.decoder.mpeg2 (デコーダ)
- (21) OMX.qcom.video.decoder.vc1 (デコーダ)
- (22) OMX.qcom.video.decoder.divx (デコーダ)
- (23) OMX.qcom.video.decoder.divx311 (デコーダ)
- (24) OMX.qcom.video.decoder.divx4 (デコーダ)
- (25) OMX.google.vpx.decoder (デコーダ)
- (26) OMX.google.raw.decoder (デコーダ)

カラーフォーマット

- (1) N/A
- (2) N/A
- (3) N/A
- (4) N/A
- (5) N/A
- (6) N/A
- (7) N/A
- (8) N/A
- (9) N/A
- (10) N/A
- (11) N/A
- (12) N/A
- (13) N/A
- (14) N/A
- (15) N/A
- (16) N/A
- (17) N/A
- (18) N/A
- (19) N/A
- (20) N/A
- (21) N/A
- (22) N/A
- (23) N/A
- (24) N/A
- (25) COLOR_FormatYUV420Planar
- (26) N/A

| MIME TYPE | |
|-----------|--------------------------|
| | (1) audio/3gpp |
| | (2) audio/ac3 |
| | (3) audio/dts |
| | (4) audio/evrc |
| | (5) audio/flac |
| | (6) audio/qcelp |
| | (7) audio/3gpp |
| | (8) audio/amr-wb |
| | (9) audio/x-ms-wma |
| | (10) audio/x-ms-wma |
| | (11) audio/vorbis |
| | (12) audio/mpeg |
| | (13) audio/mpeg |
| | (14) audio/3gpp |
| | (15) audio/amr-wb |
| | (16) audio/g711-alaw |
| | (17) audio/g711-mlaw |
| | (18) audio/qcelp |
| | (19) audio/evrc |
| | (20) video/mpeg2 |
| | (21) video/x-ms-wmv |
| | (22) video/divx |
| | (23) video/divx311 |
| | (24) video/divx4 |
| | (25) video/x-vnd.on2.vp8 |
| | (26) audio/raw |

音声出力


アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

音声エフェクト


| | |
|---------------------|--|
| BassBoost |  対応 |
| EnvironmentalReverb |  対応 |
| Equalizer |  対応 |
| PresetReverb |  対応 |
| Virtualizer |  対応 |
| Visualizer |  対応 |

低レイテンシのAudio回路


 非対応

| | |
|----------------|---|
| 低レイテンシのAudio回路 |  有 |
|----------------|---|


エコー除去機能

| | |
|----|--|
| 対応 |  対応 |
|----|--|




オートゲインコントロール機能


| | |
|----|--|
| 対応 |  対応 |
|----|--|

ノイズキャンセル機能

| | |
|----|--|
| 対応 |  対応 |
|----|--|

Flash

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

| Flash | |  非対応 |
|-------|--|---|
| 対応 | | — 有 |
| バージョン | | - |

config qualifier

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

config qualifier

| | |
|---------------------|--------|
| スクリーンサイズ | normal |
| アスペクト比 | long |
| ピクセル密度 | hdpi |
| タッチスクリーンタイプ | finger |
| 現在のテキスト入力メソッド | nokeys |
| 現在のノンタッチナビゲーションメソッド | nonav |

エミュレータ設定

アイコンについて:  対応  非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)  更新 以前の版から更新あり

add-on

 非対応

| | |
|-------------|-----|
| add-onの有無 | — 有 |
| add-onの配布方法 | - |

エミュレータ設定項目

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SD Card support | YES |
| DPad support | NO |
| Abstract LCD density | 240 |
| Accelerometer | YES |
| Maximum horizontal camera pixels | 640 |
| Cache partition size | 260 |
| Track-ball support | NO |
| Audio playback support | YES |
| Maximum vertical camera pixels | 480 |
| Battery support | YES |
| Camera support | YES |
| Proximity support | YES |
| Audio recording support | YES |
| Touch-screen support | YES |
| GPS support | YES |
| Cache partition support | YES |
| Keyboard lid support | YES |
| Keyboard support | YES |
| Max VM application heap size | 64 |
| GSM modem support | YES |
| Device ram size | 96(default) |

その他

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

バイブレーション機能

対応

 対応

アニメーション

サポートするアクセラレーション

LAYER_TYPE_HARDWARE

採用3Dグラフィックスアクセラレータ

Renderer

Adreno (TM) 225

Live Wallpaper

対応

 対応

ワンセグ

対応

 対応

赤外線通信

対応

 対応

LEDによる通知の可否

対応

 対応

電池残量の取得段階数

取得可能な段階数

0~100%

アンテナレベルの取得段階数

アンテナレベルの取得段階数

4

USB

ホスト機能

— 対応

アクセサリ機能

✔ 対応

音声認識

対応

✔ 対応

結果表示候補数

5

ハンズフリー

● 非対応

ハンズフリー対応

— 対応

ハンズフリー対応(セキュア実行)

— 対応

読み上げ

利用音声データ

com.google.android.tts

使用可能なロケール

af
ca
ca_ES
cs
cs_CZ
da
da_DK
el
el_GR
en
en_AU
en_BE
en_BW
en_BZ
en_CA
en_GB
en_HK
en_IE
en_IN
en_JM
en_MH
en_MT
en_NA
en_NZ
en_PH
en_PK
en_RH
en_SG
en_TT
en_US
en_US_POSIX

| | |
|-----------------------|---|
| | <div>en_VI</div> <div>en_ZA</div> <div>en_ZW</div> <div>fi</div> <div>fi_FI</div> <div>hi</div> <div>hi_IN</div> <div>hr</div> <div>hr_HR</div> <div>hu</div> <div>hu_HU</div> <div>lv</div> <div>lv_LV</div> <div>pl</div> <div>pl_PL</div> <div>pt</div> <div>pt_BR</div> <div>pt_PT</div> <div>ro</div> <div>ro_RO</div> <div>ru</div> <div>ru_RU</div> <div>ru_UA</div> <div>sk</div> <div>sk_SK</div> <div>sr</div> <div>sr_BA</div> <div>sr_CS</div> <div>sr_CYRL</div> <div>sr_CYRL_BA</div> <div>sr_CYRL_CS</div> <div>sr_CYRL_ME</div> <div>sr_CYRL_RS</div> <div>sr_CYRL_YU</div> <div>sr_LATN</div> <div>sr_LATN_BA</div> <div>sr_LATN_CS</div> <div>sr_LATN_ME</div> <div>sr_LATN_RS</div> <div>sr_LATN_YU</div> <div>sv</div> <div>sv_FI</div> <div>sv_SE</div> <div>sw</div> <div>tr</div> <div>tr_TR</div> |
| Localeに対応した読み上げ機能サポート | <div>af : 対応</div> <div>am : 非対応</div> <div>ar : 非対応</div> <div>ar_AE : 非対応</div> <div>ar_BH : 非対応</div> <div>ar_DZ : 非対応</div> <div>ar_EG : 非対応</div> <div>ar_IQ : 非対応</div> <div>ar_JO : 非対応</div> <div>ar_KW : 非対応</div> <div>ar_LB : 非対応</div> <div>ar_LY : 非対応</div> |

ar_MA : 非対応
ar_OM : 非対応
ar_QA : 非対応
ar_SA : 非対応
ar_SD : 非対応
ar_SY : 非対応
ar_TN : 非対応
ar_YE : 非対応
be : 非対応
bg : 非対応
bg_BG : 非対応
ca : 対応
ca_ES : 対応
cs : 対応
cs_CZ : 対応
da : 対応
da_DK : 対応
de : 対応
de_AT : 対応
de_BE : 対応
de_CH : 対応
de_DE : 対応
de_LI : 対応
de_LU : 対応
el : 対応
el_GR : 対応
en : 対応
en_AU : 対応
en_BE : 対応
en_BW : 対応
en_BZ : 対応
en_CA : 対応
en_GB : 対応
en_HK : 対応
en_IE : 対応
en_IN : 対応
en_JM : 対応
en_MH : 対応
en_MT : 対応
en_NA : 対応
en_NZ : 対応
en_PH : 対応
en_PK : 対応
en_RH : 対応
en_SG : 対応
en_TT : 対応
en_US : 対応
en_US_POSIX : 対応
en_VI : 対応
en_ZA : 対応
en_ZW : 対応
es : 対応
es_AR : 対応
es_BO : 対応
es_CL : 対応
es_CO : 対応
es_CR : 対応
es_DO : 対応
es_EC : 対応
es_ES : 対応
es_GT : 対応
es_HN : 対応

es_MX : 対応
es_NI : 対応
es_PA : 対応
es_PE : 対応
es_PR : 対応
es_PY : 対応
es_SV : 対応
es_US : 対応
es_UY : 対応
es_VE : 対応
et : 非対応
fa : 非対応
fa_AF : 非対応
fa_IR : 非対応
fi : 対応
fi_FI : 対応
fil : 非対応
fil_PH : 非対応
fr : 対応
fr_BE : 対応
fr_CA : 対応
fr_CH : 対応
fr_FR : 対応
fr_LU : 対応
fr_MC : 対応
iw : 非対応
iw_IL : 非対応
hi : 対応
hi_IN : 対応
hr : 対応
hr_HR : 対応
hu : 対応
hu_HU : 対応
in : 非対応
in_ID : 非対応
it : 対応
it_CH : 対応
it_IT : 対応
ja : 非対応
ja_JP : 非対応
ko : 非対応
ko_KR : 非対応
lt : 非対応
lt_LT : 非対応
lv : 対応
lv_LV : 対応
ms : 非対応
nb : 非対応
nb_NO : 非対応
nl : 非対応
nl_BE : 非対応
nl_NL : 非対応
pl : 対応
pl_PL : 対応
ps : 非対応
pt : 対応
pt_BR : 対応
pt_PT : 対応
rm : 非対応
ro : 対応
ro_RO : 対応
ru : 対応

ru_RU : 対応
 ru-UA : 対応
 sk : 対応
 sk_SK : 対応
 sl : 非対応
 sl_SI : 非対応
 sr : 対応
 sr_BA : 対応
 sr_CS : 対応
 sr_CYRL : 対応
 sr_CYRL_BA : 対応
 sr_CYRL_CS : 対応
 sr_CYRL_ME : 対応
 sr_CYRL_RS : 対応
 sr_CYRL_YU : 対応
 sr_LATN : 対応
 sr_LATN_BA : 対応
 sr_LATN_CS : 対応
 sr_LATN_ME : 対応
 sr_LATN_RS : 対応
 sr_LATN_YU : 対応
 sr_ME : 対応
 sr_RS : 対応
 sr_YU : 対応
 sv : 対応
 sv_FI : 対応
 sv_SE : 対応
 sw : 対応
 th : 非対応
 th_TH : 非対応
 tr : 対応
 tr_TR : 対応
 uk : 非対応
 uk-UA : 非対応
 vi : 非対応
 vi_VN : 非対応
 zh : 非対応
 zh_CN : 非対応
 zh_HK : 非対応
 zh_HANS : 非対応
 zh_HANS_CN : 非対応
 zh_HANS_HK : 非対応
 zh_HANS_SG : 非対応
 zh_HANT : 非対応
 zh_HANT_HK : 非対応
 zh_HANT_MO : 非対応
 zh_HANT_TW : 非対応
 zh_MO : 非対応
 zh_SG : 非対応
 zh_TW : 非対応
 zu : 非対応

Java SE互換機能

文字エンコーディング

Big5
 Big5-HKSCS
 BOCU-1
 CESU-8
 cp864
 EUC-JP

EUC-KR
GB18030
GBK
HZ-GB-2312
ISO-2022-CN
ISO-2022-CN-EXT
ISO-2022-JP
ISO-2022-KR
ISO-8859-1
ISO-8859-10
ISO-8859-13
ISO-8859-14
ISO-8859-15
ISO-8859-16
ISO-8859-2
ISO-8859-3
ISO-8859-4
ISO-8859-5
ISO-8859-6
ISO-8859-7
ISO-8859-8
ISO-8859-9
KOI8-R
KOI8-U
macintosh
SCSU
Shift_JIS
TIS-620
US-ASCII
UTF-16
UTF-16BE
UTF-16LE
UTF-32
UTF-32BE
UTF-32LE
UTF-7
UTF-8
windows-1250
windows-1251
windows-1252
windows-1253
windows-1254
windows-1255
windows-1256
windows-1257
windows-1258
x-docomo-shift_jis-2007
x-gsm-03.38-2000
x-ibm-1383_P110-1999
x-IMAP-mailbox-name
x-iscii-be
x-iscii-gu
x-iscii-ka
x-iscii-ma
x-iscii-or
x-iscii-pa
x-iscii-ta
x-iscii-te
x-ISCII91
x-ISO-2022-CN-CNS
x-iso-8859-11
x-JavaUnicode

| | |
|-------------|---|
| | x-kddi-shift_jis-2007 x-mac-cyrillic x-softbank-shift_jis-2007 x-UnicodeBig x-UTF-16LE-BOM x-UTF16_OppositeEndian x-UTF16_PlatformEndian x-UTF32_OppositeEndian x-UTF32_PlatformEndian |
| 言語・地域(ロケール) | af am ar ar_AE ar_BH ar_DZ ar_EG ar_IQ ar_JO ar_KW ar_LB ar_LY ar_MA ar_OM ar_QA ar_SA ar_SD ar_SY ar_TN ar_YE be bg bg_BG ca ca_ES cs cs_CZ da da_DK de de_AT de_BE de_CH de_DE de_LI de_LU el el_GR en en_AU en_BE en_BW en_BZ en_CA en_GB en_HK en_IE en_IN en_JM en_MH en_MT en_NA |

en_NZ
en_PH
en_PK
en_RH
en_SG
en_TT
en_US
en_US_POSIX
en_VI
en_ZA
en_ZW
es
es_AR
es_BO
es_CL
es_CO
es_CR
es_DO
es_EC
es_ES
es_GT
es_HN
es_MX
es_NI
es_PA
es_PE
es_PR
es_PY
es_SV
es_US
es_UY
es_VE
et
fa
fa_AF
fa_IR
fi
fi_FI
fil
fil_PH
fr
fr_BE
fr_CA
fr_CH
fr_FR
fr_LU
fr_MC
iw
iw_IL
hi
hi_IN
hr
hr_HR
hu
hu_HU
in
in_ID
it
it_CH
it_IT
ja
ja_JP

ko
ko_KR
lt
lt_LT
lv
lv_LV
ms
nb
nb_NO
nl
nl_BE
nl_NL
pl
pl_PL
ps
pt
pt_BR
pt_PT
rm
ro
ro_RO
ru
ru_RU
ru_UA
sk
sk_SK
sl
sl_SI
sr
sr_BA
sr_CS
sr_CYRL
sr_CYRL_BA
sr_CYRL_CS
sr_CYRL_ME
sr_CYRL_RS
sr_CYRL_YU
sr_LATN
sr_LATN_BA
sr_LATN_CS
sr_LATN_ME
sr_LATN_RS
sr_LATN_YU
sr_ME
sr_RS
sr_YU
sv
sv_FI
sv_SE
sw
th
th_TH
tr
tr_TR
uk
uk_UA
vi
vi_VN
zh
zh_CN
zh_HK
zh_HANS

| | |
|------------|---|
| | zh_HANS_CN zh_HANS_HK zh_HANS_SG zh_HANT zh_HANT_HK zh_HANT_MO zh_HANT_TW zh_MO zh_SG zh_TW zu |
| システムプロパティ値 | java.vm.version=1.6.0 android.icu.library.version=4.8.1.1 java.vendor.url=http://www.android.com/ java.vm.vendor.url=http://www.android.com/ user.dir=/ java.vm.name=Dalvik java.home=/system user.region=JP android.zlib.version=1.2.6.f-codeaurora-mods-v1 user.home= java.runtime.name=Android Runtime java.io.tmpdir=/data/data/ com.nttdocomo.android.ipspeccollector/cache http.agent=Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.2; L-05D Build/JZO54K) java.version=0 java.boot.class.path=/system/framework/core.jar:/system/framework/core-junit.jar:/system/framework/bouncycastle.jar:/system/framework/ext.jar:/system/framework/framework.jar:/system/framework/framework2.jar:/system/framework/android.policy.jar:/system/framework/services.jar:/system/framework/apache.xml.jar:/system/framework/com.lge.core.jar:/system/framework/com.lge.mass.jar java.library.path=/vendor/lib:/system/lib file.separator= java.specification.vendor=The Android Project file.encoding=UTF-8 line.separator=\n java.vm.specification.version=0.9 java.vm.specification.vendor=The Android Project android.openssl.version=OpenSSL 1.0.1c 10 May 2012 os.name=Linux java.vm.vendor=The Android Project path.separator=: java.ext.dirs= java.class.path=. os.version=3.4.0 java.specification.name=Dalvik Core Library java.compiler= ro.lge.capp_almond=true os.arch=armv7l user.name= user.language=ja android.icu.unicode.version=6.0 java.runtime.version=0.9 java.class.version=50.0 java.vendor=The Android Project |

java.vm.specification.name=Dalvik Virtual Machine
Specification
java.specification.version=0.9

Bluetooth

バージョン

4.0

対応プロファイル

| | | |
|----------|-------------|------|
| 対応プロファイル | SPP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | OPP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | FTP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | DUN (マスタ) | — 対応 |
| | HFP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | HSP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | HID (マスタ) | ✔ 対応 |
| | A2DP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | AVRCP (マスタ) | ✔ 対応 |
| | SAP (マスタ) | — 対応 |
| | PBAP (マスタ) | ✔ 対応 |

上記以外の対応プロファイル

GATT

DRM

メディアプレイヤー

| | |
|-------------|------|
| メディアプレイヤー対応 | ✔ 対応 |
| その他プレイヤー | — |

PlayReady

| | |
|---------------|--------------------------------|
| PlayReady対応 | ✔ 対応 |
| PlayReady実装方式 | DRM-FW+PV Plug-in — その他 (-) |

OutPut Protection Level

| | |
|------------------------------|-----|
| Compressed Digital Video OPL | 300 |
|------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| UnCompressed Digital Video OPL | 300 |
| Analog Video OPL | 300 |
| Compressed Digital Audio OPL | 200 |
| Uncompressed Digital Audio OPL | 200 |

その他DRM

| | |
|--------|---|
| その他DRM | - |
|--------|---|

OpenGL

| | |
|-------------------------------|---|
| Vendor | Qualcomm |
| Renderer | Adreno (TM) 225 |
| Extentions | GL_EXT_debug_marker GL_AMD_compressed_ATC_texture GL_AMD_performance_monitor GL_APPLE_texture_2D_limited_npot GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_OES_blend_equation_separate GL_OES_blend_func_separate GL_OES_blend_subtract GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_depth_texture GL_OES_depth24 GL_OES_draw_texture GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_framebuffer_object GL_OES_matrix_palette GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_read_format GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_stencil_wrap GL_OES_texture_cube_map GL_OES_texture_env_crossbar GL_OES_texture_float GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_mirrored_repeat GL_QCOM_binning_control GL_QCOM_extended_get GL_QCOM_tiled_rendering GL_AMD_compressed_3DC_texture |
| ETC1 texture compressionのサポート | — 対応 |



アプリ表示領域

| | |
|---------------------|--------------|
| アプリが表示可能な画面サイズ(縦向き) | 480 x 762 px |
|---------------------|--------------|

アプリが表示可能な画面サイズ(横向き)

800 x 442 px

プリンアプリ

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

プリンアプリ

なし

特記事項・制限事項

アイコンについて：  対応  非対応（文字がグレーの箇所は非対応です）  更新 以前の版から更新あり

その他の特記事項・制限事項

なし