

# ネットワーク関連

アイコンについて:      対応      非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です)      以前の版から更新あり

## SIP

SIP API ※	対応
VOIP ※	対応

## IPv6

対応 ※	対応
------	----

## FEATURE\_IPSEC\_TUNNELS

対応 ※	対応
------	----

## Wi-Fi

対応 ※	対応
Wi-Fi Direct ※	対応
ハイパフォーマンス Wi-Fi ロック	対応
5GHz帯の対応 ※	対応
6GHz帯の対応 ※	対応
端末アクセスポイント間のラウンドトリップタイムのサポート ※	対応
高度な電力/パフォーマンスカウンタのサポート ※	対応
WifiP2pManager (Wi-Fi Direct) のサポート ※	対応
オフロード接続スキャンのサポート ※	対応
TDLS (Tunneled Direct Link Setup) のサポート ※	対応
Wi-Fi Passpoint ※	対応
MaxSignalLevel ※	4
MaxNumberOfNetworkSuggestionsPerApp ※	1024
EasyConnectSupported ※	対応
EnhancedOpenSupported ※	対応
Wpa3SaeSupported ※	対応
Wpa3SuiteBSupported ※	対応
StaApConcurrencySupported ※	対応
WapiSupported ※	対応
WifiStandardSupported ※	11AC 11AX

11N  
LEGACY

## Wi-Fi Aware

対応 ※	対応
マッチフィルターのバイト配列最大長 ※	255
サービス名の最大文字長 ※	255
認識サービス固有情報フィールド指定のためのバイト配列最大長 ※	255
SupportedCipherSuites ※	NCS_SK_128

## Wi-Fi Rtt

対応 ※	対応
RangingRequestで指定できる最大ピア数 ※	-

## Ethernet

対応 ※	対応
------	----

## テザリング

Wi-Fiテザリング	対応
USBテザリング	対応
Bluetoothテザリング	対応

※: Android標準APIで取得した値を掲載