

メディア

アイコンについて: 対応 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) 以前の版から更新あり

DRM

メディアプレイヤー

| | |
|----------------|----|
| ドコモメディアプレイヤー対応 | 対応 |
|----------------|----|

PlayReady

| | |
|---------------|----|
| PlayReady対応 | 対応 |
| PlayReady実装方式 | - |
| その他の場合の実装方式 | - |

オーディオコーデック

MPEG-4 AAC (AAC LC)

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

MPEG-4 HE AAC (AAC+)

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

MPEG-4 HE AACv2 (enhanced AAC+)

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

AAC ELD (enhanced low delay AAC)

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

AMR-NB

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

AMR-WB

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

FLAC

| | |
|----|----|
| 対応 | 対応 |
|----|----|

MP3

対応

対応

MIDI

対応

対応

Vorbis

対応

対応

PCM/WAVE

対応

対応

Opus

対応

対応

その他

(自由入力)

-

イメージフォーマット

JPEG

対応

対応

GIF

対応

対応

PNG

対応

対応

BMP

対応

対応

WebP

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----|--|
| Raw | |
|-----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----|--|
| その他 | |
|-----|--|

| | |
|--------|--|
| (自由入力) | |
|--------|--|

| | |
|------|--|
| HEIF | |
|------|--|

ビデオコーデック

| | |
|-------|--|
| H.263 | |
|-------|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----------|--|
| H.264 AVC | |
|-----------|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|------------|--|
| H.265 HEVC | |
|------------|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|--------|--|
| MPEG-2 | |
|--------|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----------|--|
| MPEG-4 SP | |
|-----------|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----|--|
| VP8 | |
|-----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----|--|
| VP9 | |
|-----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|----|--|
| 対応 | |
|----|--|

| | |
|-----|--|
| その他 | |
|-----|--|

| | |
|--------|--|
| (自由入力) | |
|--------|--|

| | |
|---|--|
| - | |
|---|--|

OpenMAX IL : AAC(Advanced Audio Coding)

| | |
|-----------------------------------|--|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.aac.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.aac.encoder (エンコーダ) (3) c2.android.aac.decoder (デコーダ) (4) c2.android.aac.encoder (エンコーダ) |
| プロファイル ※ | (1) AACObjectELD AACObjectERScalable AACObjectHE AACObjectHE_PS AACObjectLC AACObjectLD AACObjectXHE (2) AACObjectELD AACObjectHE AACObjectHE_PS AACObjectLC AACObjectLD (3) AACObjectELD AACObjectERScalable AACObjectHE AACObjectHE_PS AACObjectLC AACObjectLD AACObjectXHE (4) AACObjectELD AACObjectHE AACObjectHE_PS AACObjectLC AACObjectLD |
| | ▲閉じる |
| MIME TYPE ※ | audio/mp4a-latm |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 |

| | |
|------------------|--|
| | (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 |
| オーディオビットレートの範囲 ※ | (1) 8000 – 510000 (2) 8000 – 510000 (3) 8000 – 510000 (4) 8000 – 510000 |
| 入力チャンネルの最大数 ※ | (1) 8 (2) 6 (3) 8 (4) 6 |
| サンプリングレートの範囲 ※ | (1) 7350 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 (2) 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 (3) 7350 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 (4) 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 (3) – (4) 0 – 0 |

[▲閉じる](#)

| | |
|----------------------------|--|
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 32 (4) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 |

OpenMAX IL : H.263

| | |
|-------------|--|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.h263.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.h263.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.encoder.h263sw (エンコーダ) (4) OMX.qti.video.decoder.h263sw (デコーダ) (5) c2.android.h263.decoder (デコーダ) (6) c2.android.h263.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (6) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar | ▲閉じる |
| プロファイル/レベル ※ | (1) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 H263ProfileISWV2 / H263Level40 H263ProfileISWV2 / H263Level45 (2) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 (3) H263ProfileBaseline / H263Level70 (4) H263ProfileBaseline / H263Level70 (5) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 H263ProfileISWV2 / H263Level40 H263ProfileISWV2 / H263Level45 (6) H263ProfileBaseline / H263Level40 H263ProfileBaseline / H263Level45 | ▲閉じる |
| MIME TYPE ※ | video/3gpp | |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 対応 | |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 対応 (5) 対応 (6) 非対応 | |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |

| | |
|---------------------|--|
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) 0 - 0 (4) - (5) - (6) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 非対応 (4) - (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 非対応 (4) - (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) 対応 (4) - (5) - (6) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 4 (2) 16 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 16 |

| | |
|------------------------------|---|
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 4 (2) 16 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 16 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 4 – 352 (2) 176 – 176 (3) 96 – 720 (4) 96 – 720 (5) 4 – 352 (6) 176 – 176 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 4 – 288 (2) 144 – 144 (3) 96 – 480 (4) 96 – 480 (5) 4 – 288 (6) 144 – 144 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 – 384000 (2) 1 – 128000 (3) 1 – 2000000 (4) 1 – 16000000 (5) 1 – 384000 (6) 1 – 128000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 1 – 30 (2) 1 – 30 (3) 1 – 30 (4) 1 – 30 (5) 1 – 30 (6) 1 – 30 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) – (2) – (3) SD_30 (4) SD_30 (5) – (6) – |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 16 (4) 16 (5) 32 (6) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 (3) 0 – 0 (4) – (5) – (6) 0 – 0 |

OpenMAX IL : H.264/ AVC(Advanced Video Coding)

| | |
|-------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.qcom.video.decoder.avc (デコーダ) (2) OMX.qcom.video.encoder.avc (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ▲閉じる |
| プロファイル/レベル ※ | (1) AVCProfileBaseline / AVCLevel51 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel51 AVCProfileConstrainedHigh / AVCLevel51 AVCProfileHigh / AVCLevel51 AVCProfileMain / AVCLevel51 (2) AVCProfileBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedBaseline / AVCLevel52 AVCProfileConstrainedHigh / AVCLevel52 AVCProfileHigh / AVCLevel52 AVCProfileMain / AVCLevel52 ▲閉じる |
| MIME TYPE ※ | video/avc |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 対応 (2) 対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| イントラフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) – (2) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) – (2) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) – (2) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 96 – 4096 (2) 96 – 4096 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 96 – 2160 (2) 96 – 2160 |

| | |
|------------------------------|--|
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 – 100000000 (2) 1 – 100000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 1 – 240 (2) 1 – 240 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) UHD_30, FHD_120, HD_240 (2) UHD_30, FHD_120, HD_240 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 16 (2) 16 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 |

OpenMAX IL : HEVC

| | |
|-----------------------------------|--|
| コーデック ※ | (1) OMX.qcom.video.decoder.hevc (デコーダ) (2) OMX.qcom.video.encoder.hevc (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.encoder.hevc.cq (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar ▲ 閉じる |
| プロファイル/レベル ※ | (1) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel5 HEVCProfileMain10 / HEVCHighTierLevel5 HEVCProfileMain10HDR10 / HEVCHighTierLevel5 (2) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel6 HEVCProfileMain10HDR10 / HEVCHighTierLevel6 (3) HEVCProfileMain / HEVCHighTierLevel6 HEVCProfileMain10HDR10 / HEVCHighTierLevel6 ▲ 閉じる |
| MIME TYPE ※ | video/hevc |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |

| | |
|------------------------------|---|
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) 非対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) 対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 96 - 4096 (2) 96 - 4096 (3) 512 - 512 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 96 - 2160 (2) 96 - 2160 (3) 512 - 512 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 100000000 (2) 1 - 100000000 (3) 1 - 240000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 1 - 240 (2) 1 - 240 (3) 1 - 20 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) UHD_30, FHD_120, HD_240 (2) UHD_30, FHD_120, HD_240 (3) UHD_30, FHD_120, HD_240 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 16 (2) 16 (3) 16 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 100 (3) 0 - 100 |

OpenMAX IL : MPEG2

| | |
|-----------------------------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.qcom.video.decoder.mpeg2 (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) MPEG2ProfileMain / MPEG2LevelHL MPEG2ProfileSimple / MPEG2LevelHL |
| MIME TYPE ※ | video/mpeg2 |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 |
| イントラフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 96 - 1920 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 96 - 1088 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 40000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 12 - 30 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) FHD_30 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 16 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - |

OpenMAX IL : MPEG4

| | |
|-----------------------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.qti.video.decoder.mpeg4sw (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) MPEG4ProfileAdvancedSimple / MPEG4Level5 MPEG4ProfileSimple / MPEG4Level6 |
| MIME TYPE ※ | video/mp4v-es |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 96 - 1344 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 96 - 1088 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 12000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 12 - 30 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) FHD_30 |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 16 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - |

OpenMAX IL : VP8

| | |
|-------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.vp8.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.vp8.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.vp8 (デコーダ) (4) OMX.qcom.video.encoder.vp8 (エンコーダ) (5) c2.android.vp8.decoder (デコーダ) (6) c2.android.vp8.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar |

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| | (5) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (6) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar | ▲閉じる |
| プロファイル/レベル ※ | (1) – (2) VP8ProfileMain / VP8Level_Version0 (3) VP8ProfileMain / VP8Level_Version3 (4) VP8ProfileMain / VP8Level_Version3 (5) – (6) VP8ProfileMain / VP8Level_Version0 | ▲閉じる |
| MIME TYPE ※ | video/x-vnd.on2.vp8 | |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 対応 | |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 対応 (6) 非対応 | |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 | |

| | |
|---------------------|--|
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) 0 - 0 (5) - (6) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 (5) - (6) 対応 |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 – 2048 (2) 2 – 2048 (3) 96 – 3840 (4) 96 – 3840 (5) 2 – 2048 (6) 2 – 2048 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 – 2048 (2) 2 – 2048 (3) 96 – 2160 (4) 96 – 2160 (5) 2 – 2048 (6) 2 – 2048 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 – 40000000 (2) 1 – 40000000 (3) 1 – 100000000 (4) 1 – 100000000 (5) 1 – 40000000 (6) 1 – 40000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 – 960 (2) 0 – 960 (3) 1 – 240 (4) 1 – 240 (5) 0 – 960 (6) 0 – 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) – (2) – (3) UHD_30, FHD_60, HD_120 (4) UHD_30 (5) – (6) – |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 16 (4) 16 (5) 32 (6) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 (3) – (4) 0 – 0 (5) – (6) 0 – 0 |

OpenMAX IL : VP9

| | |
|-------------|---|
| コーデック ※ | (1) OMX.google.vp9.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.vp9.encoder (エンコーダ) (3) OMX.qcom.video.decoder.vp9 (デコーダ) (4) c2.android.vp9.decoder (デコーダ) (5) c2.android.vp9.encoder (エンコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (2) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (3) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (4) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar (5) COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar | ▲閉じる |
| プロファイル/レベル ※ | (1) VP9Profile0 / VP9Level5 VP9Profile2 / VP9Level5 VP9Profile2HDR / VP9Level5 VP9Profile2HDR10Plus / VP9Level5 (2) VP9Profile0 / VP9Level41 (3) VP9Profile0 / VP9Level5 VP9Profile2 / VP9Level5 VP9Profile2HDR / VP9Level5 (4) VP9Profile0 / VP9Level5 VP9Profile2 / VP9Level5 VP9Profile2HDR / VP9Level5 VP9Profile2HDR10Plus / VP9Level5 (5) VP9Profile0 / VP9Level41 | ▲閉じる |
| MIME TYPE ※ | video/x-vnd.on2.vp9 | |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 非対応 | |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 (2) 対応 (3) 非対応 (4) 対応 (5) 対応 | |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 非対応 (5) 非対応 | |

| | |
|---------------------|---|
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 (2) 非対応 (3) 対応 (4) 対応 (5) 非対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) - (2) 0 - 0 (3) - (4) - (5) 0 - 0 |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) - (5) 対応 |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) - (5) 非対応 |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) - (5) 対応 |

| | |
|------------------------------|--|
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 – 2048 (2) 2 – 2048 (3) 96 – 4096 (4) 2 – 2048 (5) 2 – 2048 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 – 2048 (2) 2 – 2048 (3) 96 – 2160 (4) 2 – 2048 (5) 2 – 2048 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 – 40000000 (2) 1 – 30000000 (3) 1 – 60000000 (4) 1 – 40000000 (5) 1 – 30000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 – 960 (2) 0 – 960 (3) 1 – 240 (4) 0 – 960 (5) 0 – 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) – (2) – (3) UHD_30, FHD_120, HD_240 (4) – (5) – |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 6 (4) 32 (5) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 (3) – (4) – (5) 0 – 0 |

OpenMAX IL : DolbyVision

| | |
|-----------------------------------|---|
| コーデック ※ | – |
| カラーフォーマット ※ | – |
| プロファイル/レベル ※ | – |
| MIME TYPE ※ | – |
| HardwareAccelerated codec ※ | – |
| Software-only codec ※ | – |
| Provided by device manufacturer ※ | – |
| AdaptivePlayback ※ | – |

| | |
|------------------------------|---|
| SecurePlayback ※ | － |
| TunneledPlayback ※ | － |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | － |
| PartialFrame対応 ※ | － |
| DynamicTimestamp ※ | － |
| FrameParsing ※ | － |
| MultipleFrames ※ | － |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | － |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | － |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | － |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | － |
| ビデオ幅の整列値 ※ | － |
| ビデオ高の整列値 ※ | － |
| ビデオ幅の範囲 ※ | － |
| ビデオ高の範囲 ※ | － |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | － |
| フレームレートの範囲 ※ | － |
| SupportedPerformancePoints ※ | － |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | － |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | － |

OpenMAX IL : AV1

| | |
|-----------------------------------|---|
| コーデック ※ | (1) c2.android.av1.decoder (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | (1) COLOR_FormatYUV420Flexible COLOR_FormatYUV420PackedPlanar COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar COLOR_FormatYUV420Planar COLOR_FormatYUV420SemiPlanar |
| プロファイル/レベル ※ | (1) A1ProfileMain8 / AV1Level32 |
| MIME TYPE ※ | video/av01 |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 |
| Software-only codec ※ | (1) 対応 |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 対応 |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 |
| PartialFrame対応 ※ | (1) 非対応 |
| DynamicTimestamp ※ | (1) 非対応 |
| FrameParsing ※ | (1) 非対応 |
| MultipleFrames ※ | (1) 非対応 |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) － |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) － |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) － |

| | |
|------------------------------|------------------|
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | (1) - |
| ビデオ幅の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) 2 |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) 2 - 1920 |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) 2 - 1072 |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) 1 - 10000000 |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) 0 - 960 |
| SupportedPerformancePoints ※ | (1) - |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 |
| エンコーダの品質値の範囲 ※ | (1) - |

OpenMAX IL : その他

| | |
|-------------|---|
| コーデック ※ | <ul style="list-style-type: none"> (1) OMX.google.amrnb.decoder (デコーダ) (2) OMX.google.amrnb.encoder (エンコーダ) (3) OMX.google.amrwb.decoder (デコーダ) (4) OMX.google.amrwb.encoder (エンコーダ) (5) OMX.google.flac.decoder (デコーダ) (6) OMX.google.flac.encoder (エンコーダ) (7) OMX.google.g711.alaw.decoder (デコーダ) (8) OMX.google.g711.mlaw.decoder (デコーダ) (9) OMX.google.gsm.decoder (デコーダ) (10) OMX.google.mp3.decoder (デコーダ) (11) OMX.google.opus.decoder (デコーダ) (12) OMX.google.raw.decoder (デコーダ) (13) OMX.google.vorbis.decoder (デコーダ) (14) OMX.qcom.video.encoder.heic (エンコーダ) (15) OMX.qti.audio.decoder.flac (デコーダ) (16) c2.android.amrnb.decoder (デコーダ) (17) c2.android.amrnb.encoder (エンコーダ) (18) c2.android.amrwb.decoder (デコーダ) (19) c2.android.amrwb.encoder (エンコーダ) (20) c2.android.flac.decoder (デコーダ) (21) c2.android.flac.encoder (エンコーダ) (22) c2.android.g711.alaw.decoder (デコーダ) (23) c2.android.g711.mlaw.decoder (デコーダ) (24) c2.android.gsm.decoder (デコーダ) (25) c2.android.mp3.decoder (デコーダ) (26) c2.android.opus.decoder (デコーダ) (27) c2.android.opus.encoder (エンコーダ) (28) c2.android.raw.decoder (デコーダ) (29) c2.android.vorbis.decoder (デコーダ) |
| カラーフォーマット ※ | <ul style="list-style-type: none"> (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) <p>COLOR_FormatSurface COLOR_FormatYUV420Flexible</p> |

[▲閉じる](#)

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| | COLOR_FormatYUV420SemiPlanar COLOR_QCOM_FormatYUV420SemiPlanar (15) – (16) – (17) – (18) – (19) – (20) – (21) – (22) – (23) – (24) – (25) – (26) – (27) – (28) – (29) – | ▲閉じる |
| MIME TYPE ※ | (1) audio/3gpp (2) audio/3gpp (3) audio/amr-wb (4) audio/amr-wb (5) audio/flac (6) audio/flac (7) audio/g711-alaw (8) audio/g711-mlaw (9) audio/gsm (10) audio/mpeg (11) audio/opus (12) audio/raw (13) audio/vorbis (14) image/vnd.android.heic (15) audio/flac (16) audio/3gpp (17) audio/3gpp (18) audio/amr-wb (19) audio/amr-wb (20) audio/flac (21) audio/flac (22) audio/g711-alaw (23) audio/g711-mlaw (24) audio/gsm (25) audio/mpeg (26) audio/opus (27) audio/opus (28) audio/raw (29) audio/vorbis | ▲閉じる |
| HardwareAccelerated codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 対応 (15) 対応 (16) 非対応 | |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 | ▲閉じる |
| Software-only codec ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 対応 (17) 対応 (18) 対応 (19) 対応 (20) 対応 (21) 対応 (22) 対応 (23) 対応 (24) 対応 (25) 対応 (26) 対応 (27) 対応 (28) 対応 (29) 対応 | ▲閉じる |
| Provided by device manufacturer ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 対応 (15) 対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 | |

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| | (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 | ▲閉じる |
| AdaptivePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 | ▲閉じる |
| SecurePlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 | |

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| | (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 | ▲閉じる |
| TunneledPlayback ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 | ▲閉じる |
| イントラリフレッシュ対応 ※ | (1) 非対応 (2) 非対応 (3) 非対応 (4) 非対応 (5) 非対応 (6) 非対応 (7) 非対応 (8) 非対応 (9) 非対応 (10) 非対応 (11) 非対応 (12) 非対応 (13) 非対応 (14) 非対応 (15) 非対応 (16) 非対応 (17) 非対応 (18) 非対応 (19) 非対応 (20) 非対応 (21) 非対応 (22) 非対応 (23) 非対応 (24) 非対応 (25) 非対応 (26) 非対応 (27) 非対応 (28) 非対応 (29) 非対応 | |

PartialFrame対応 ※

- (1) 非対応
- (2) 非対応
- (3) 非対応
- (4) 非対応
- (5) 非対応
- (6) 非対応
- (7) 非対応
- (8) 非対応
- (9) 非対応
- (10) 非対応
- (11) 非対応
- (12) 非対応
- (13) 非対応
- (14) 非対応
- (15) 非対応
- (16) 非対応
- (17) 非対応
- (18) 非対応
- (19) 非対応
- (20) 非対応
- (21) 非対応
- (22) 非対応
- (23) 非対応
- (24) 非対応
- (25) 非対応
- (26) 非対応
- (27) 非対応
- (28) 非対応
- (29) 非対応

DynamicTimestamp ※

- (1) 非対応
- (2) 非対応
- (3) 非対応
- (4) 非対応
- (5) 非対応
- (6) 非対応
- (7) 非対応
- (8) 非対応
- (9) 非対応
- (10) 非対応
- (11) 非対応
- (12) 非対応
- (13) 非対応
- (14) 非対応
- (15) 非対応
- (16) 非対応
- (17) 非対応
- (18) 非対応
- (19) 非対応
- (20) 非対応
- (21) 非対応
- (22) 非対応
- (23) 非対応
- (24) 非対応
- (25) 非対応
- (26) 非対応
- (27) 非対応
- (28) 非対応
- (29) 非対応

FrameParsing ※

- (1) 非対応
- (2) 非対応
- (3) 非対応

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| | <div>(4) 非対応</div> <div>(5) 非対応</div> <div>(6) 非対応</div> <div>(7) 非対応</div> <div>(8) 非対応</div> <div>(9) 非対応</div> <div>(10) 非対応</div> <div>(11) 非対応</div> <div>(12) 非対応</div> <div>(13) 非対応</div> <div>(14) 非対応</div> <div>(15) 非対応</div> <div>(16) 非対応</div> <div>(17) 非対応</div> <div>(18) 非対応</div> <div>(19) 非対応</div> <div>(20) 非対応</div> <div>(21) 非対応</div> <div>(22) 非対応</div> <div>(23) 非対応</div> <div>(24) 非対応</div> <div>(25) 非対応</div> <div>(26) 非対応</div> <div>(27) 非対応</div> <div>(28) 非対応</div> <div>(29) 非対応</div> | <div>▲閉じる</div> |
| MultipleFrames ※ | <div>(1) 非対応</div> <div>(2) 非対応</div> <div>(3) 非対応</div> <div>(4) 非対応</div> <div>(5) 非対応</div> <div>(6) 非対応</div> <div>(7) 非対応</div> <div>(8) 非対応</div> <div>(9) 非対応</div> <div>(10) 非対応</div> <div>(11) 非対応</div> <div>(12) 非対応</div> <div>(13) 非対応</div> <div>(14) 非対応</div> <div>(15) 非対応</div> <div>(16) 非対応</div> <div>(17) 非対応</div> <div>(18) 非対応</div> <div>(19) 非対応</div> <div>(20) 非対応</div> <div>(21) 非対応</div> <div>(22) 非対応</div> <div>(23) 非対応</div> <div>(24) 非対応</div> <div>(25) 非対応</div> <div>(26) 非対応</div> <div>(27) 非対応</div> <div>(28) 非対応</div> <div>(29) 非対応</div> | <div>▲閉じる</div> |
| オーディオビットレートの範囲 ※ | <div>(1) 4750 – 12200</div> <div>(2) 4750 – 12200</div> <div>(3) 6600 – 23850</div> <div>(4) 6600 – 23850</div> <div>(5) 1 – 21000000</div> <div>(6) 1 – 21000000</div> <div>(7) 64000 – 64000</div> | |

| | |
|----------------|---|
| | (8) 64000 – 64000 (9) 13000 – 13000 (10) 8000 – 320000 (11) 6000 – 510000 (12) 1 – 10000000 (13) 32000 – 500000 (14) – (15) 1 – 2147483647 (16) 4750 – 12200 (17) 4750 – 12200 (18) 6600 – 23850 (19) 6600 – 23850 (20) 1 – 21000000 (21) 1 – 21000000 (22) 64000 – 64000 (23) 64000 – 64000 (24) 13000 – 13000 (25) 8000 – 320000 (26) 6000 – 510000 (27) 6000 – 510000 (28) 1 – 10000000 (29) 32000 – 500000 |
| | ▲閉じる |
| 入力チャネルの最大数 ※ | (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 8 (6) 2 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 2 (11) 8 (12) 8 (13) 8 (14) – (15) 30 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 8 (21) 2 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 2 (26) 8 (27) 2 (28) 8 (29) 8 |
| | ▲閉じる |
| サンプリングレートの範囲 ※ | – |
| エンコーダの複雑値の範囲 ※ | (1) – (2) 0 – 0 (3) – (4) 0 – 0 (5) – (6) 0 – 8 (7) – (8) – (9) – (10) – |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| | (11) - (12) - (13) - (14) 0 - 0 (15) - (16) - (17) 0 - 0 (18) - (19) 0 - 0 (20) - (21) 0 - 8 (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) 0 - 10 (28) - (29) - | ▲閉じる |
| ビットレートモード(CBR)の対応 ※ | (1) - (2) 対応 (3) - (4) 対応 (5) - (6) 非対応 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 非対応 (15) - (16) - (17) 対応 (18) - (19) 対応 (20) - (21) 非対応 (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) 対応 (28) - (29) - | ▲閉じる |
| ビットレートモード(CQ)の対応 ※ | (1) - (2) 非対応 (3) - (4) 非対応 (5) - (6) 対応 (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 対応 (15) - | |

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| | <div>(16) -</div> <div>(17) 非対応</div> <div>(18) -</div> <div>(19) 非対応</div> <div>(20) -</div> <div>(21) 対応</div> <div>(22) -</div> <div>(23) -</div> <div>(24) -</div> <div>(25) -</div> <div>(26) -</div> <div>(27) 非対応</div> <div>(28) -</div> <div>(29) -</div> | <div>▲閉じる</div> |
| ビットレートモード(VBR)の対応 ※ | <div>(1) -</div> <div>(2) 非対応</div> <div>(3) -</div> <div>(4) 非対応</div> <div>(5) -</div> <div>(6) 非対応</div> <div>(7) -</div> <div>(8) -</div> <div>(9) -</div> <div>(10) -</div> <div>(11) -</div> <div>(12) -</div> <div>(13) -</div> <div>(14) 対応</div> <div>(15) -</div> <div>(16) -</div> <div>(17) 非対応</div> <div>(18) -</div> <div>(19) 非対応</div> <div>(20) -</div> <div>(21) 非対応</div> <div>(22) -</div> <div>(23) -</div> <div>(24) -</div> <div>(25) -</div> <div>(26) -</div> <div>(27) 対応</div> <div>(28) -</div> <div>(29) -</div> | <div>▲閉じる</div> |
| ビデオ幅の整列値 ※ | <div>(1) -</div> <div>(2) -</div> <div>(3) -</div> <div>(4) -</div> <div>(5) -</div> <div>(6) -</div> <div>(7) -</div> <div>(8) -</div> <div>(9) -</div> <div>(10) -</div> <div>(11) -</div> <div>(12) -</div> <div>(13) -</div> <div>(14) 2</div> <div>(15) -</div> <div>(16) -</div> <div>(17) -</div> <div>(18) -</div> <div>(19) -</div> | |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - | ▲閉じる |
| ビデオ高の整列値 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 2 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - | ▲閉じる |
| ビデオ幅の範囲 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 512 - 8192 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - | |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| | (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - | ▲閉じる |
| ビデオ高の範囲 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 512 - 8192 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - | ▲閉じる |
| ビデオビットレートの範囲 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 1 - 64000 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - | |

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| | (28) - | ▲閉じる |
| フレームレートの範囲 ※ | (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) 1 - 20 (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - | ▲閉じる |
| SupportedPerformancePoints ※ | - | |
| 同時サポート可能なコーデックインスタンスの最大数 ※ | (1) 32 (2) 32 (3) 32 (4) 32 (5) 32 (6) 32 (7) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 32 (11) 32 (12) 32 (13) 32 (14) 6 (15) 10 (16) 32 (17) 32 (18) 32 (19) 32 (20) 32 (21) 32 (22) 32 (23) 32 (24) 32 (25) 32 (26) 32 (27) 32 (28) 32 (29) 32 | ▲閉じる |

エンコーダの品質値の範囲 ※

- (1) -
- (2) 0 - 0
- (3) -
- (4) 0 - 0
- (5) -
- (6) 0 - 0
- (7) -
- (8) -
- (9) -
- (10) -
- (11) -
- (12) -
- (13) -
- (14) 0 - 100
- (15) -
- (16) -
- (17) 0 - 0
- (18) -
- (19) 0 - 0
- (20) -
- (21) 0 - 0
- (22) -
- (23) -
- (24) -
- (25) -
- (26) -
- (27) 0 - 0
- (28) -

▲閉じる

※: Android標準APIで取得した値を掲載