

ネットワーク関連

アイコンについて: 対応 非対応(文字がグレーの箇所は非対応です) 以前の版から更新あり

SIP

| | |
|-----------|----|
| SIP API ※ | 対応 |
| VOIP ※ | 対応 |

IPv6

| | |
|------|----|
| 対応 ※ | 対応 |
|------|----|

FEATURE_IPSEC_TUNNELS

| | |
|------|----|
| 対応 ※ | 対応 |
|------|----|

Wi-Fi

| | |
|---|-------------------------------|
| 対応 ※ | 対応 |
| Wi-Fi Direct ※ | 対応 |
| ハイパフォーマンス Wi-Fi ロック | 対応 |
| 5GHz帯の対応 ※ | 対応 |
| 6GHz帯の対応 ※ | 対応 |
| 端末アクセスポイント間のラウンドトリップタイムのサポート ※ | 対応 |
| 高度な電力/パフォーマンスカウンタのサポート ※ | 対応 |
| WifiP2pManager (Wi-Fi Direct) のサポート ※ | 対応 |
| オフロード接続スキャンのサポート ※ | 対応 |
| TDLS (Tunneled Direct Link Setup) のサポート ※ | 対応 |
| Wi-Fi Passpoint ※ | 対応 |
| MaxSignalLevel ※ | 4 |
| MaxNumberOfNetworkSuggestionsPerApp ※ | 1024 |
| EasyConnectSupported ※ | 対応 |
| EnhancedOpenSupported ※ | 対応 |
| Wpa3SaeSupported ※ | 対応 |
| Wpa3SuiteBSupported ※ | 対応 |
| StaApConcurrencySupported ※ | 対応 |
| WapiSupported ※ | 対応 |
| WifiStandardSupported ※ | 11AC 11AX 11N LEGACY |

Wi-Fi Aware

| 対応 ※ | 対応 |
|---------------------------------|------------|
| マッチフィルターのバイト配列最大長 ※ | 255 |
| サービス名の最大文字長 ※ | 255 |
| 認識サービス固有情報フィールド指定のためのバイト配列最大長 ※ | 255 |
| SupportedCipherSuites ※ | NCS_SK_128 |

Wi-Fi Rtt

| 対応 ※ | 対応 |
|-----------------------------|----|
| RangingRequestで指定できる最大ピア数 ※ | 10 |

Ethernet

| 対応 ※ | 対応 |
|------|----|
|------|----|

テザリング

| | |
|----------------|----|
| Wi-Fiテザリング | 対応 |
| USBテザリング | 対応 |
| Bluetoothテザリング | 対応 |

※: Android標準APIで取得した値を掲載